

## LAURSOL

### Ficha técnica de producto: LaurSOL Tratamiento para materiales de construcción con propiedades antimanchas y oleofóbico.

#### Especificaciones

- **LaurSOL** es un producto que aplicado sobre superficies de porosidad media-baja, como terrazo, mármol pulido y en general cualquier sustrato mineral, produce un efecto antimanchas, fácil limpieza y oleofobicidad.
- Se trata de un polímero híbrido compatible con sustratos inorgánicos lo que permite su mayor adherencia y por lo tanto durabilidad.

#### Ventajas

- Impide la incrustación de las manchas y por tanto disminuye y simplifica las tareas de limpieza de las superficies, reduciendo la frecuencia de mantenimiento y por tanto los costes.
- Funciona con todo tipo de manchas: vino, café, tomate, aceite, tinta, etc.
- Es transparente y no modifica las condiciones estéticas de la superficie sobre la que se aplica.
- Tiene una durabilidad de entre 3 y 4 años.

#### Propiedades físicas y químicas

<b>Color</b>	Transparente
<b>pH</b>	< 2
<b>Disolvente</b>	Alcohol
<b>Componentes activos</b>	40%
<b>Densidad</b>	0.88g/L

#### Composición

- Solución alcohólica de silanos/siloxanos polimerizados.

#### Aplicación

- Se aplica en dos capas, con una separación de al menos 30 minutos entre ambas aplicaciones.
- El rendimiento del producto dependerá del modo de aplicación pero oscila entre

10-15 m2/L.

### **Manipulación y almacenamiento**

- Está a disposición del cliente la ficha de seguridad FDS del producto, así como las condiciones de uso y manipulación.
- Se aconseja aplicar el producto a temperaturas entre 5-35°C. Mantener el producto en su envase original y cerrado para evitar la evaporación y mantenerlo por debajo de los 40°C.
- Tiene una vida útil de 12 meses almacenado en dichas condiciones.

*Laurentia se reserve el derecho a realizar los cambios necesarios en el producto en cualquier momento. Por tanto las especificaciones técnicas están sujetas a posibles variaciones.*